

SÉRIE XE (70 - 100)

		XE 70	XE 80	XE 90	XE 100
MOTOR (FARMotion 35, STAGE V)					
Potência	cv/rpm	66 / 2.200	76 / 2.000	91 / 2.000	102 / 2.000
Cilindros / Cilindrada	n.º/cm³	3 / 2.887	3 / 2.887	3 / 2.887	3 / 2.887
Aspiração / Injeção (2000 bar)		TI / Common Rail	TI / Common Rail	TI / Common Rail	TI / Common Rail
Binário máximo / Reserva de binário	Nm / %	297 / 16	341 / 28	372 / 35	417 / 35
Sistema de tratamento de gases de escape (*)		DOC + DPF	DOC + DPF	DOC + DPF + SCR	DOC + DPF + SCR
Ventoíinha de refrigeração VISCO		STD	STD	STD	STD
Depósito de combustível / AdBlue	l	75 / -	75 / -	75 / 12	75 / 12
POSTO DE CONDUÇÃO					
Arco de proteção rebatível		STD	STD	STD	STD
Coluna de direção telescópica		STD	STD	STD	STD
Retrovisores telescópicos		STD	STD	STD	STD
Monitor digital		STD	STD	STD	STD
TRANSMISSÃO					
Caixa 15x15 com super-redutor (40km/h)		STD	STD	STD	STD
Inversor mecânico sincronizado		STD	STD	STD	STD
DIREÇÃO E DUPLA TRAÇÃO					
Direção hidrostática com bomba independente		STD	STD	STD	STD
Engate/Desengate 4RM eletro-hidráulico		STD	STD	STD	STD
Bloqueio do diferencial eletro-hidráulico		STD	STD	STD	STD
Ângulo de viragem		55º	55º	55º	55º
HIDRÁULICO					
Controlo de esforço e posição mecânico		STD	STD	STD	STD
Elevador traseiro com EASY LIFT		OPC	STD	STD	STD
Caudal da bomba de hidráulico std / opc	l/min	48 / 56	48 / 56	48 / 56	48 / 56
Capacidade de elevação std / opc	kg	2.500 / 3.500	2.500 / 3.500	2.500 / 3.500	2.500 / 3.500
Válvulas auxiliares std / opc		4 / 6	4 / 6	4 / 6	4 / 6
TOMADA DE FORÇA (TDF)					
Comando mecânico		STD	STD	STD	STD
Velocidade 540 / 540E	rpm	STD	STD	STD	STD
Velocidade 540 / 540E / 1.000	rpm	OPC	OPC	OPC	OPC
TRAVÕES					
Integrais com discos em banho de óleo		STD	STD	STD	STD
Travão de reboque hidráulico		STD	STD	STD	STD
Travão de parque independente		STD	STD	STD	STD
PESO E DIMENSÕES					
Comprimento	mm	3.860	3.860	3.860	3.860
Largura	mm	1.780	1.840	1.840	1.840
Distância entre eixos	mm	2.100	2.100	2.100	2.100
Altura ao arco de proteção	mm	2.450	2.500	2.500	2.500
Peso (com arco de proteção e sem pesos)	kg	2.950	2.950	3.050	3.050
PNEUS					
Standard	Frente	280/85 R20	360/70 R20	360/70 R20	360/70 R20
	Trás	380/85 R28	420/70 R30	420/70 R30	420/70 R30
Opcionais	Frente	360/70 R20	280/85 R20	280/85 R20	280/85 R20
	Trás	420/70 R30	380/85 R28	380/85 R28	380/85 R28

(*) DOC (catalisador de oxidação diesel); EGR (sistema de recirculação de gases); SCR (redução catalítica seletiva). Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | Portelas | 2410-855 Cortes, Leiria
T. (+351) 244 890 180 | moviter@movicortes.pt
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

