

SÉRIE XA SPIRIT (70 - 100)

		XA 70 SPIRIT	XA 80 SPIRIT	XA 90 SPIRIT	XA 100 SPIRIT
MOTOR					
Potência	cv/rpm	66 / 2.000	76 / 2.000	91 / 2.000	102 / 2.000
Cilindros / Cilindrada	n.º/cm³	3 / 2.887	3 / 2.887	3 / 2.887	3 / 2.887
Aspiração / Injeção		TI / Common Rail	TI / Common Rail	TI / Common Rail	TI / Common Rail
Binário / Reserva de binário	Nm/%	292 / 41	342 / 43	354 / 32	369 / 27
Sistema de tratamento de gases de escape ^(*)		DOC + DPF	DOC + DPF	DOC + DPF + SCR	DOC + DPF + SCR
Regulação eletrónica		STD	STD	STD	STD
Depósito de combustível	l	90	90	90	90
POSTO DE CONDUÇÃO					
Cabine com ar condicionado		STD	STD	STD	STD
Monitor digital		STD	STD	STD	STD
Banco c/ regulação mecânica/pneumática		STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC
TRANSMISSÃO					
Caixa ECO 15x15 c/ super-redutor (40km/h)		STD	STD	STD	STD
Caixa ECO 30x15 c/ divisor e super-redutor (40km/h)		OPC	OPC	OPC	OPC
Inversor mecânico sincronizado		STD	STD	STD	STD
DIREÇÃO E DUPLA TRAÇÃO					
Direção hidrostática com bomba independente		STD	STD	STD	STD
Engate/Desengate 4RM eletro-hidráulico		STD	STD	STD	STD
Bloqueio do diferencial eletro-hidráulico		STD	STD	STD	STD
Ângulo de viragem		55º	55º	55º	55º
HIDRÁULICO					
Controlo de esforço e posição mecânico		STD	STD	STD	STD
Caudal da bomba de hidráulico std / opc	l/min	48 / 56	48 / 56	48 / 56	48 / 56
Capacidade de elevação std / opc	kg	2.500 / 3.500	2.500 / 3.500	2.500 / 3.500	2.500 / 3.500
Válvulas auxiliares std / opc		4 / 6	4 / 6	4 / 6	4 / 6
TOMADA DE FORÇA (TDF)					
Comando mecânico		STD	STD	STD	STD
Velocidade 540 - 540E / 540 - 540E - 1.000	rpm	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC
TDF sincronizada		STD	STD	STD	STD
TRAVÕES					
Travões integrais com discos em banho de óleo		STD	STD	STD	STD
Travão de reboque hidráulico		STD	STD	STD	STD
Travão de estacionamento independente		STD	STD	STD	STD
PESO E DIMENSÕES					
Comprimento	mm	3.860	3.860	3.860	3.860
Largura	mm	1.869	1.869	1.869	1.869
Distância entre eixos	mm	2.100	2.100	2.100	2.100
Altura à cabine	mm	2.519	2.519	2.519	2.519
Peso	kg	3.200	3.200	3.200	3.200
PNEUS					
Standard	Frete	320/85 R20	360/70 R20	360/70 R20	360/70 R20
	Trás	420/85 R28	420/70 R30	420/70 R30	420/70 R30
Opcionais	Frete	360/70 R20	320/85 R20	320/85 R20	320/85 R20
	Trás	420/70 R30	420/85 R28	420/85 R28	420/85 R28

^(*) DOC (catalisador de oxidação diesel); DPF (filtro de partículas); SCR (redução catalítica seletiva). Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | Portelas | 2410-855 Cortes, Leiria
T. (+351) 244 890 180 | moviter@movicortes.pt
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

